FICHE
PRODUIT

TOUR LAYHER



Description

L'Échafaudage Universel LightWeight Galvanisé Layher est constitué d'un système complet d'éléments linéaires, assemblés entre eux par clavetage pour réaliser des tours d'accroche, des régies, des extensions de scène, des quais de chargement, des plate-formes PMR, des escaliers, des éléments de scénographie, etc.
Il comprend :
- des montants superposables par emboîtement, avec des disques soudés tous les 50 cm,
- des pièces de liaison (moises) et de raidissement (diagonales) munies à chaque extrémité de mâchoires à clavette imperdable s'accrochant sur les disques,
- des accessoires : planchers, auto-portants, plinthes, consoles, poutres, garde-corps de sécurité définitifs, etc.
Tous les éléments de ce système d'échafaudage sont protégés par une galvanisation à chaud de 80 microns d'épaisseur.

Fiche Technique

Montants acier : 0,5 m, 1 m, 2 m
Moises acier : 2,07 m, 2,57 m
Supports planchers : 0,73 m, 1,09 m
Planchers acier larg. 0,32 m : 2,57 m
Planchers à trappe décalée, larg. 0,61 m avec échelle intégrée : 2,57 m
Socles réglables : 0,80 m
...

Verrouillage Autolock
Galvanisation à chaud
Fabrication Allemande
Certification NF



02 46 46 6000
contact@progevent.com
www.progevent.com